ECCO MODBUS
NB-IoT / LTE-M

Caratteristiche tecniche

MODBUS
Master Gateway

Trasforma una trasmissione MODBUS in una trasmissione TCP/IP

- ✓ RS 485 connection.
- ✓ La soluzione perfetta per contatori elettrici, di calore, gas, ecc.
- ✓ Setup via USB.

Caratteristiche principali del dispositivo:

- ECCO MODBUS interroga fino a 50 registri da periferiche modbus e invia le risposte tramite connessione TCP/IP (MQTT, JSON, HTTPS, etc...)
- Il dispositivo funge da Master modbus e può controllare fino a 50 slave collegati sullo stesso bus RS485.
- Le configurazioni relative alla frequenza di trasmissione (da 5 minuti a 24 ore) e alle impostazioni dei registri si effettuano tramite un semplice tool software fornito da Nettrotter e denominato “Nettrotter IoTools”.

Ingressi digitali

- n.1 MODBUS RS485 con resistenze da 120 Ω attivabile tramite switch.
- n.1 porta USB per configurazione tramite Nettrotter IoTools.

Antenna

- Antenna esterna in dotazione.
- Radiazione: Omnidirezionale.
- Potenza: 2W.

Comunicazione

- Connessione dati: NB-IoT / LTE-M

Condizioni Ambientali

- Temperatura operativa: -20°/+55°.
- Temperatura di trasporto e immagazzinamento: 0°/+50°.

Alimentazione

- Esterna: da 8 VDC a 30 VDC

Meccanica

- Dimensioni: 90x57x17,9 mm.
- DIN rail compliant.
- Housing: Compact 1M DIN format.

1.0-2022

NETTROTTER CONNECTING THINGS
www.nettrotter.io
info@nettrotter.io
www.pinegrove.io
info@pinegrove.io
Pine Grove THE IoT MARKETPLACE